

Kanalböschungsgitter



STADTMOBILIAR
aus dem Harz

Typ IGEL

JUK *direkt*
vor Ort



SöSe II

Ein-/Auslaufgitter für DN-Böschungsköpfe, in Korbausführung (Typ Igel), rechteckig, vorgerichtet zum Aufdübeln, bestehend aus Winkeleisenrahmen und Rundprofilstahl, Stababstand 100 mm, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, DN 400 (Artikel auch in Edelstahl lieferbar)

SoeSe

Ein-/Auslaufgitter für DN-Böschungsköpfe, in Korbausführung (Typ Igel), rechteckig, vorgerichtet zum Aufdübeln, bestehend aus Winkeleisenrahmen und Rundprofilstahl, Stababstand 100 mm, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, DN 500 (Artikel auch in Edelstahl lieferbar)



Bockenem

Ein-/Auslaufgitter in Korbausführung (Typ Igel), flache Ausführung, 500 x 500 x 250 mm (l x b x h), vorgerichtet zum Aufdübeln mit Laschen, bestehend aus Winkeleisenrahmen und Rundprofilstahl, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand 100 mm, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 (Artikel auch in Edelstahl lieferbar)

Ein-/Auslaufgitter für alle DN-Größen.

Typ IGEL

JUK *direkt*
vor Ort



SöSe III

Ein-/Auslaufgitter für DN-Böschungsköpfe, in Korbausführung (Typ Igel), oval, vorgefertigt zum Aufdübeln mit Laschen, bestehend aus Flacheisenrahmen und Rundprofilstahl, Stababstand 100 mm, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, DN 900 (Artikel auch in Edelstahl lieferbar)

SöSe IV

Ein-/ Auslaufgitter in Korbausführung (Typ Igel), Hohe Ausführung, 500x500x500 mm (l x b x h), vorgefertigt zum Aufdübeln mit Laschen, bestehend aus Winkeleisenrahmen und Rundprofilstahl, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand 100 mm, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 (Artikel auch in Edelstahl lieferbar)



Wülfingen

Ein-/Auslaufgitter für GFK-Böschungsköpfe in Korbausführung (Typ IGEL), rechteckig, 1500x850x300 mm (l x b x h), vorgefertigt zum Aufdübeln, bestehend aus Winkeleisenrahmen und Rundprofilstahl, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand 100 mm, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 (Artikel auch in Edelstahl lieferbar)

Ein-/Auslaufgitter für alle DN-Größen.

Typ RECHEN

JUK *direkt*
vor Ort

Broistedt



Ein-/Auslaufgitter für DN-Böschungsköpfe, rechteckig/oval, 1000 x 1400 mm, vorgerichtet zum Aufdübeln mit Laschen, bestehend aus Flacheisenrahmen und Rundprofilstahl, Stababstand 50 mm, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, DN 900 und GFK 900 (Artikel auch in Edelstahl lieferbar)

Gitter 700

Ein-/Auslaufgitter für DN-Böschungsköpfe, oval, klappbar, mit Verschlusslasche für Vorhangschloss (bauseits), vorgerichtet zum Aufdübeln, bestehend aus Flacheisenrahmen und Rundprofilrohr, Stababstand 50 mm, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, DN 600 (Artikel auch in Edelstahl lieferbar)



Gitter HHT



Stabrechen für konstruktive Bauwerke, Sonderanfertigung, schräg in einem Winkel von 50-70°, Breite 1600 mm, Länge/Schräge 1500 mm, mit Verschlusslasche für Vorhangschloss (bauseits), auf-schiebbar über seitliche U-Profil-Schienen, senkrechte Rundprofilstäbe, Stababstand 50 mm, Konstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 (Artikel auch in Edelstahl lieferbar)

JUK *direkt*
vor Ort

Handel, Vertrieb und Montageleistungen
von Freiraumartikeln

Am Helsunger Weg 3
38889 Blankenburg/Harz
Telefon: 01 63 - 661 80 29
Telefax: 039 44 - 36 92 72
www.juk-vertrieb.de
kontakt@juk-vertrieb.de